

LIR 2,5M10 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Adaptadores sujetacables en anillo, aislados, en PVC

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Código	9200210000
Tipo	LIR 2,5M10 V
GTIN (EAN)	4032248410033
Cantidad	100 Pieza

Fecha de creación 21 de septiembre de 2023 21:55:54 CEST

LIR 2,5M10 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	6,2 mm	Profundidad (pulgadas)	0,244 inch
Anchura	33,8 mm	Anchura (pulgadas)	1,331 inch
Peso neto	1,1 g		

Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal preaislado en forma de anillo 1,5 mm ² / M10
--------------------------	--

Conector

Aislamiento	disponible	Color de identificación	azul
Densidad de conexión (S1)	0,8 mm	Dimensión	M 10
Dimensión (perno)	M 10	Diámetro del aislamiento (D)	4,5 mm
Diámetro exterior (d)	14 mm	Diámetro interior (d1)	10,5 mm
Longitud del aislamiento (b)	11,3 mm	Material/plástico	PVC
Sección de conexión del conductor	2,5 mm ²	Sección de conexión del conductor, max.	2,5 mm ²
Sección de conexión del conductor, min.	1,5 mm ²		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-92	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-92	ECLASS 11.0	27-40-02-92
ECLASS 12.0	27-40-02-92	ECLASS 13.0	27400292

Homologaciones

Homologaciones	
ROHS	Conformidad

Descargas

Catálogo	Catalogues in PDF-format
Folletos	