

LIS 1,5M4 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Conector de cable de horquilla aislado de PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico

Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos, Conector de cables aislado, 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , rojo
Código	9200310000
Tipo	LIS 1,5M4 V
GTIN (EAN)	40322484 10132
Cantidad	100 Pieza

Fecha de creación 19 de septiembre de 2023 18:50:44 CEST

LIS 1,5M4 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	5,8 mm	Profundidad (pulgadas)	0,228 inch
Anchura	22,6 mm	Anchura (pulgadas)	0,89 inch
Peso neto	0,75 g		

Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal preaislado con forma de horquilla 1,5 mm ² / M4
--------------------------	---

Conector

Aislamiento	disponible	Color de identificación	rojo
Densidad de conexión (S1)	0,75 mm	Dimensión	M 4
Dimensión (perno)	M 4	Diámetro del aislamiento (D)	4 mm
Diámetro exterior (d)	7,2 mm	Diámetro interior (d1)	4,3 mm
Longitud de conexión (l)	17,8 mm	Longitud del aislamiento (b)	11,3 mm
Material/plástico	PVC	Sección de conexión del conductor, max.	1,5 mm ²
Sección de conexión del conductor, min. 0,5 mm ²			

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-92	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-92	ECLASS 11.0	27-40-02-92
ECLASS 12.0	27-40-02-92	ECLASS 13.0	27400292

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Catálogo [Catalogues in PDF-format](#)
 Folletos

Hoja técnica

LIS 1,5M4 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

