

LIS 2,5M5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Conector de cable de horquilla aislado de PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico

Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , azul
Código	9200380000
Tipo	LIS 2,5M5 V
GTIN (EAN)	40322484 10224
Cantidad	100 Pieza

Fecha de creación 19 de septiembre de 2023 22:10:16 CEST

LIS 2,5M5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	6,1 mm	Profundidad (pulgadas)	0,24 inch
Anchura	22,9 mm	Anchura (pulgadas)	0,902 inch
Peso neto	0,78 g		

Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal preaislado con forma de horquilla 2,0 mm ² / M5
--------------------------	---

Conector

Aislamiento	disponible	Color de identificación	azul
Densidad de conexión (S1)	0,8 mm	Dimensión	M 5
Dimensión (perno)	M 5	Diámetro del aislamiento (D)	4,5 mm
Diámetro exterior (d)	8,1 mm	Diámetro interior (d1)	5,3 mm
Longitud de conexión (l)	17,8 mm	Longitud del aislamiento (b)	11,3 mm
Material/plástico	PVC	Sección de conexión del conductor, max.	2,5 mm ²
Sección de conexión del conductor, min. 1,5 mm ²			

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-92	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-92	ECLASS 11.0	27-40-02-92
ECLASS 12.0	27-40-02-92	ECLASS 13.0	27400292

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Catálogo [Catalogues in PDF-format](#)

Folletos

LIS 2,5M5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

