

LIS 6M6 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Conector de cable de horquilla aislado de PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico

Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos, Conector de cables aislado, 4 mm ² - 6 mm ² , amarillo
Código	9200430000
Tipo	LIS 6M6 V
GTIN (EAN)	40322484 10279
Cantidad	100 Pieza

Fecha de creación 19 de septiembre de 2023 22:09:40 CEST

LIS 6M6 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	8 mm	Profundidad (pulgadas)	0,315 inch
Anchura	32,6 mm	Anchura (pulgadas)	1,283 inch
Peso neto	2,05 g		

Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal preaislado con forma de horquilla 6,0 mm ² / M6
--------------------------	---

Conector

Aislamiento	disponible	Color de identificación	amarillo
Densidad de conexión (S1)	1 mm	Dimensión	M 6
Dimensión (perno)	M 6	Diámetro del aislamiento (D)	6,4 mm
Diámetro exterior (d)	12 mm	Diámetro interior (d1)	6,4 mm
Longitud de conexión (l)	21,35 mm	Longitud del aislamiento (b)	14,15 mm
Material/plástico	PVC	Sección de conexión del conductor, max.	6 mm ²
Sección de conexión del conductor, min. 4 mm ²			

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-92	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-92	ECLASS 11.0	27-40-02-92
ECLASS 12.0	27-40-02-92	ECLASS 13.0	27400292

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Catálogo [Catalogues in PDF-format](#)
 Folletos

LIS 6M6 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

