

VG 48-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración



Además de la amplia gama de cajas, Weidmüller ofrece un amplio abanico de prensaestopas aptos para multitud de aplicaciones.

Los prensaestopas de latón, plástico y acero inoxidable cumplen los requisitos de protección IP más diversos, lo que los hace aptos para cualquier caja de tipo industrial. Dependiendo de la serie de prensaestopas y de la aplicación, los prensaestopas se homologan y prueban según las normas VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

Datos generales para pedido

Versión	VG K (prensaestopas de plástico estándar), Prensaestopas, recto, PG 48, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
Código	1718770000
Tipo	VG 48-K68
GTIN (EAN)	4008 19035 1977
Cantidad	10 Pieza

Fecha de creación 16 de agosto de 2023 16:58:52 CEST

VG 48-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Altura	53,5 mm	Altura (pulgadas)	2,106 inch
Longitud	67,5 mm	Longitud (pulgadas)	2,657 inch
Peso neto	93,8 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio	-40 °C...100 °C	Temperatura de servicio, min.	-40 °C
Temperatura de servicio, max.	100 °C		

Datos generales

Aplicación del cierre	CR	Calibre de llave 1	65 mm
Diámetro del cable exterior, máx.	44 mm	Diámetro del cable exterior, mín.	34 mm
Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	Halógenos	Sí
Longitud de rosca	14 mm	Material	Poliamida 6
Par de apriete	14 Nm	Par de apriete contratuerca, máx.	14,5 Nm
Par de apriete contratuerca, mín.	13,5 Nm	Par de apriete pieza de conexión, máx.	14,5 Nm
Par de apriete pieza de conexión, mín.	13,5 Nm	Par de apriete tuerca de sombrerete, máx.	21 Nm
Par de apriete tuerca de sombrerete, mín.	19 Nm	Paso de rosca	1,59 mm
Prensaestopas	PG	Silicona	No
Tipo de protección	IP67, IP68 - 5 bar (30 min)	Tipo de protección (UL)	Type 4X
Tipo de protección con GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min)	Tuerca (externa)	PG 48
calibre de llave	65 mm		

Números de certificación de prensaestopas

Condiciones de aprobación	DNV, UL, cULus	Núm. de certificación de prensaestopas (UL)	E-199260 - BS 20
Núm. de certificación de prensaestopas (cULus)	E-199260 - BS 20		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-32	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-01

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

VG 48-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad	EU Declaration of Conformity - Standard plastic cable gland made from Polyamide 6 - DE PS2480 210608 002ISS00
Datos de ingeniería	CAD data – STEP
Datos de ingeniería	WSCAD, EPLAN
Catálogo	Catalogues in PDF-format
Folletos	