

VG M25 - K 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración



Además de la amplia gama de cajas, Weidmüller ofrece un amplio abanico de prensaestopas aptos para multitud de aplicaciones.

Los prensaestopas de latón, plástico y acero inoxidable cumplen los requisitos de protección IP más diversos, lo que los hace aptos para cualquier caja de tipo industrial. Dependiendo de la serie de prensaestopas y de la aplicación, los prensaestopas se homologan y prueban según las normas VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

Datos generales para pedido

Versión	VG K (prensaestopas de plástico estándar), Prensaestopas, recto, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
Código	1772310000
Tipo	VG M25 - K 68
GTIN (EAN)	4032248129973
Cantidad	25 Pieza

Fecha de creación 16 de agosto de 2023 20:56:09 CEST

VG M25 - K 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Altura	37 mm	Altura (pulgadas)	1,457 inch
Longitud	47 mm	Longitud (pulgadas)	1,85 inch
Peso neto	22,1 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio	-40 °C...100 °C	Temperatura de servicio, min.	-40 °C
Temperatura de servicio, max.	100 °C		

Datos generales

Aplicación del cierre	CR	Calibre de llave 1	33 mm
Diámetro del cable exterior, máx.	18 mm	Diámetro del cable exterior, mín.	13 mm
Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	Halógenos	Sí
Longitud de rosca	10 mm	Material	Poliamida 6
Normas	EN/IEC 62444	Par de apriete	3,5 Nm
Par de apriete contratuerca, máx.	4 Nm	Par de apriete contratuerca, mín.	3 Nm
Par de apriete pieza de conexión, máx.	4 Nm	Par de apriete pieza de conexión, mín.	3 Nm
Par de apriete tuerca de sombrerete, máx.	6 Nm	Par de apriete tuerca de sombrerete, mín.	5 Nm
Paso de rosca	1,5 mm	Prensaestopas	Métrico
Silicona	No	Tipo de protección	IP67, IP68 - 5 bar (30 min)
Tipo de protección (UL)	Type 4X	Tipo de protección con GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min)
Tuerca (externa)	M 25	calibre de llave	33 mm

Números de certificación de prensaestopas

Condiciones de aprobación	DNV, UL, cULus	Núm. de certificación de prensaestopas (UL)	E-199260 - BM 15
Núm. de certificación de prensaestopas (cULus)	E-199260 - BM 15		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-32	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-01

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

VG M25 - K 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad	EU Declaration of Conformity - Standard plastic cable gland made from Polyamide 6 - DE PS2480 210608 002ISS00
Datos de ingeniería	CAD data – STEP
Datos de ingeniería	WSCAD, EPLAN
Catálogo	Catalogues in PDF-format
Folletos	