

## HTI 15

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Herramientas para prensar conectores aislados

terminales planos, terminales planos macho, conectores en paralelo y en serie y conectores insertables

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos
- conforme con DIN EN 60352 parte 2

### Datos generales para pedido

Versión	Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para conector de cables aislado, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Crimpado doble
Código	<a href="#">9014400000</a>
Tipo	HTI 15
GTIN (EAN)	4008190159412
Cantidad	1 Pieza
Piezas de repuesto	<a href="#">1246370000</a>

Fecha de creación 12 de octubre de 2023 22:10:15 CEST

## HTI 15

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Anchura	200 mm	Anchura (pulgadas)	7,874 inch
Peso neto	440,68 g		

### Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramienta para prensar conectores aislados 0,5-2,5 mm <sup>2</sup>
--------------------------	--

### Datos de herramienta para prensar

Estación de crimpado	Número de estación de crimpado	1
	Sección de conexión del conductor, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
	Sección de conexión del conductor, max.	1,5
	Sección del conductor AWG, mín.	21 AWG
	Sección del conductor,AWG, máx.	16 AWG
	Color de la estación de crimpado	Rojo
	Número de estación de crimpado	2
	Sección de conexión del conductor, min.	1,5 mm <sup>2</sup>
	Sección de conexión del conductor, max.	2,5
	Sección del conductor AWG, mín.	16 AWG
Sección del conductor,AWG, máx.	14 AWG	
Color de la estación de crimpado	Azul	
Perfil de prensado 1, max.	1,5 mm <sup>2</sup>	
Perfil de prensado 1, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	
Perfil de prensado 2, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	
Perfil de prensado 2, min.	1,1 mm <sup>2</sup>	
Tipo de prensado /perfil	Crimpado doble	

### Descripción de contacto

Sección máx. AWG	AWG 14	Sección mín. AWG	AWG 21
Tipo de contactos	Conector aislado	Zona de prensado, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Zona de prensado, min.	0,5 mm <sup>2</sup>		

### Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21043811

### Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

### Indicación importante

Información de producto	No apto para conductores sólidos
-------------------------	----------------------------------

## HTI 15

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

### Descargas

Documentación del usuario	<a href="#">Manual</a>
Catálogo	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Folletos	

**HTI 15**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dibujos**

