

## MULTI-STRIPAX AWG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



- para conductores flexibles y rígidos con materiales especiales de aislamiento
- Alta calidad de desaislado para aplicaciones industriales (según los requisitos aeronáuticos)
- Las cuchillas especiales permiten el desaislado de aislantes y estructuras especiales
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Alta flexibilidad gracias a cuchillas de desaislado intercambiables
- Alta exactitud de repetición en el desaislado
- Sin dañar los conductores
- Alta estabilidad para una larga vida útil y alta fiabilidad
- Función de corte integrada

### Datos generales para pedido

Versión	Herramientas, Herramientas para desaislar y para cortar
Código	<a href="#">9202230000</a>
Tipo	MULTI-STRIPAX AWG
GTIN (EAN)	4032248486168
Cantidad	1 Pieza

Fecha de creación 12 de octubre de 2023 22:00:28 CEST

## MULTI-STRIPAX AWG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Profundidad	40 mm	Profundidad (pulgadas)	1,575 inch
Altura	85 mm	Altura (pulgadas)	3,346 inch
Anchura	250 mm	Anchura (pulgadas)	9,842 inch
Peso neto	520,28 g		

### Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramientas para cortar y desaislar conductores AWG con PVC y PTFE, etc. Aislamientos
--------------------------	--

### Herramientas para desaislar

Cable de cobre - flexible, máx.	6 mm <sup>2</sup>	Longitud de desaislado, mín.	2 mm
Rango de corte máx. conductor flexible	6 mm <sup>2</sup>	Rango de corte máx. conductor plano	10,2 mm x 4 mm
Rango de corte máx. conductor rígido	2,5 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, máx.	6 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, min.	0,12 mm <sup>2</sup>	Sección del conductor (Potencia de corte)	6 mm <sup>2</sup>
Tipo de cable	Conductor AWG con aislamiento de PTFE y PVC	Zona de desaislado AWG, máx.	16 AWG
Zona de desaislado AWG, mín.	26 AWG		

### Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21043706

### Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

### Descargas

Documentación del usuario	<a href="#">Manual</a>
Catálogo	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Folletos	

**MULTI-STRIPAX AWG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dibujos**

**Ejemplo de uso**

